

Bétonnière ALTRAD ST 350

Tractable à 90 km/h



Capot moteur ventilation intégrée

Pour moteur essence, démarrage et travail capot fermé, aération maximum, entretien minimum.

NOUVEAU
VENTILATION
INTÉGRÉE

Cuve mécano soudée avec fond et gueule renforcés,
3 double-pales de malaxage pour malaxage optimum.

Support de cuve monté
sur butée à billes

Basculement de cuve par volant démultiplié

Couronne et pignon d'entraînement en fonte
Protection totale de la couronne

Pédale de blocage démultipliée

Timon homologué, double position
avec chaîne de sécurité

Option attache boule ø 50 mm



- Version moteur électrique monphasé
- Version moteur essence avec arrêt d'urgence et sécurité d'huile

Roues gonflables
sur suspension

Prises de fourches

Pieds galvanisés



2 sacs de ciment
de 35 kg à chaque
malaxage.




NOUVEAU
TIMON
SÉCURITÉ



Caractéristiques techniques		ST 350
Capacité de cuve	litre	340
Capacité maxi de malaxage	litre	280
Moteur monphasé 230 V/50Hz	kW/ch	1,5/2
Moteur essence Robin SP170	kW/ch	4,5/6
Moteur essence Honda GX120QX	kW/ch	3/4
Longueur	m	1,91
Largeur	m	0,95
Hauteur	m	1,55
ø Roues pneumatiques	mm	500
Poids avec moteur	kg	305
Niveau sonore garanti électrique	dB	94
Niveau sonore garanti essence	dB	105

Timon Top Sécurité Système breveté

En **3 mouvements**, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec **broche incorporée au timon**.



Dispositif d'attelage "Sécurité" breveté. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU - Brevet ALTRAD.