

HM1214C

Burineur SDS-Max 1510 W

Confort assuré lors du burinage vertical

Code EAN : 0088381603669



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale	1510 W
Puissance nominale débitée (P2)	750 W
Puissance débitée maximale	1800 W

Cadence

Cadence de frappe max.	950 à 1900 cps/min
------------------------	--------------------

Capacité de perçage / burinage

Puissance de frappe (EPTA)	19,9 Joules
----------------------------	-------------

Outillage à utiliser

Type d'emmanchement	SDS-Max
---------------------	---------

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax burinage (a_{11})	8 m/s ²
Marge d'incertitude (K)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,5 dB (A)
Pression sonore (L _{pa})	78 dB (A)
Puissance sonore (L _{wa})	98 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h)	700 x 129 x 265 mm
Poids net EPTA	12,3 kg
Longueur cordon d'alimentation	4 m

AVANTAGES PRODUIT

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)
- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide
- Réglage électronique de la fréquence de frappe (5 plages)
- 12 positions de burin
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Charbons auto-rupteurs
- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

- Idéal pour travailler au sol

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Kit d'aspiration burinage SDS-Max (196571-4)
Kits de maintenance (195114-9)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 443122-7 Chiffon
- 1 X 824882-4 Coffret synthétique à roulettes
- 1 X 194683-7 Graisse pour emmanchement 100 ml
- 1 X A-80787 Pointe à béton 280 mm

Charbon : 195845-0